

Số: 530/TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá hàng vật tư điện sửa chữa thường xuyên năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm hàng vật tư điện sửa chữa thường xuyên năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911 874 896
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail phcqtbvkh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08 giờ ngày 09/4/2024 đến trước 08 giờ ngày 12/4/2024 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/4/2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (*Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).
- Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: không
 - Thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên B cung cấp đầy đủ chứng từ sau: Biên bản giao nhận hàng, Hóa đơn tài chính kèm biên bản nghiệm thu.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

- Thư giới thiệu có đủ thông tin liên hệ với công ty/nhà cung cấp dịch vụ.

- Một trong những giấy tờ chứng minh công ty/nhà cung cấp có chức năng cung cấp dịch vụ (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động/hợp đồng trúng thầu có mặt hàng tương tự của hàng hóa mời chào giá).

- Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HCQT_(H).

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 530/TB-BVĐKT ngày 08/4/2024
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng dự trữ	Ghi chú
1	Aptomat 30A	cái	Bộ ngắt mạch an toàn loại HB 30A (CB cóc 30A): dòng điện định mức 30A, điện áp định mức 240V AC, tần số 50/60 Hz, số cực 2P, dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA, chất liệu tiếp điểm 100% đồng. Sản phẩm có dạng khối hình chữ nhật màu đen bằng vật liệu các nhiệt, cách điện theo tiêu chuẩn quốc tế JIS. Tiêu chuẩn SX: IEC60898, IEC60947-2.	120	
2	Băng keo điện	cuộn	Kích thước 10 yard; chất liệu: vinyl, mastic, cao su và cambric; băng keo sản xuất từ màng PVC và lớp keo dính rubber đặc biệt có khả năng co giãn tốt, khả năng kéo giãn và bám dính cao, khả năng chống cháy tốt, chịu được nguồn điện lên tới 600V; màu sắc: đen. Độ dày màng film và keo băng dính điện: 100 micron, độ giãn dài 200%, độ rộng 18 mm. Quy cách: cây/10 cuộn.	150	
3	Bóng đèn tròn sợi đốt 60W	cái	Bóng đèn nung sáng: công suất 60W, đuôi đèn E27, nguồn điện 220V, loại bóng sợi đốt (dây tóc) vỏ bóng tròn trong, đường kính bóng 50 mm. Tiêu chuẩn TCVN 7592:2006.	100	
4	Bóng đèn led 5W tròn	cái	Bóng đèn led bulb tròn 5W: kích thước (55 x 100) mm; đầu đèn E27; nguồn điện danh định: 220V/50-60Hz; góc chùm tia 180 độ; vật liệu nhôm - nhựa; công suất 5W; điện áp có thể hoạt động 150V-250V; dòng điện (max) 0,06A; hệ số công suất 0,5; quang thông 475/450 lm; hiệu suất sáng 95/90lm/W; nhiệt độ màu 6500K/3000K; hệ số trả màu (CRI) 83/TCVN 7114:2008; tuổi thọ đèn 20.000 giờ; chu kỳ tắt/bật 50.000 lần; mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh; mức hiệu suất năng lượng: A++; hàm lượng thủy ngân: 0mg; thời gian khởi động của đèn < 0,5giây. Tiêu chuẩn: TCVN 8782:2011/IEC 62560: quy định về an toàn; TCVN 8783:2011/IEC 62612: yêu cầu về tính năng.	250	

5	Bóng đèn led 1,2 m	cái	Bóng đèn led tuýp 1,2 m 20W thủy tinh. Kích thước (Ø x L): (27 x 1213) mm. Nguồn điện danh định: (170-250)V/(50-60)Hz. Công suất: 20W. Lắp thay thế bộ đèn huỳnh quang: 1,2m công suất 40W/36W. Vật liệu bóng: thủy tinh. Điện áp có thể hoạt động: (170-250)V. Dòng điện (max): 180mA. Hệ số công suất: 0,5. Quang thông: 2600/2600/2600/2200lm. Hiệu suất sáng: 130/130/130/100lm/W. Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K. Hệ số trả màu: (CRI) 82/TCVN 7114: 2008. Tuổi thọ đèn: 30.000 giờ. Chu kỳ tắt/bật: 50.000 lần. Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 10kWh. Mức hiệu suất năng lượng: A+. Hàm lượng thủy ngân: 0mg. Thời gian khởi động của đèn: <0,5giây. Tiêu chuẩn: TCVN 10885-2-1:2015 /IEC 62776-2-1:2014; TCVN 11846:2017 /IEC 62776:2017.	900	
6	Bóng đèn led 0,6 m	cái	Bóng đèn led tuýp 0,6 m 10W thủy tinh. Kích thước (Ø x L): (26 x 600) mm. Đầu đèn G13. Nguồn điện danh định 220V/50-60Hz. Công suất 10W. Lắp thay thế bộ đèn huỳnh quang: 0,6m công suất 20W/18W. Vật liệu bóng: thủy tinh. Điện áp có thể hoạt động: 170V-250V. Dòng điện (max): 0.11 A. Hệ số công suất: 0,5. Quang thông: 1100/1100/1100/1000lm. Hiệu suất sáng: 110/110/110/100 lm/W. Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K. Hệ số trả màu: (CRI) 82/TCVN 7114:2008. Tuổi thọ đèn: 30.000 giờ. Chu kỳ tắt/bật: 50.000 lần. Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 20kWh. Mức hiệu suất năng lượng: A+. Hàm lượng thủy ngân: 0mg. Thời gian khởi động của đèn: < 0,5 giây. Tiêu chuẩn: TCVN 10885-2-1:2015 /IEC 62776-2-1:2014; TCVN 11846:2017 /IEC 62776:2017.	300	
7	Cánh quạt trần	bộ	Bộ cánh quạt trần 3 cánh & cây ty (sử dụng được cho quạt trần Mỹ Phong): chất liệu sắt sơn tĩnh điện; chiều dài cánh 60cm; màu sắc trắng.	30	
8	Cánh quạt nhựa	cái	Cánh quạt nhựa 3 lá lỗ khuyết (dành cho loại quạt có trục): đường kính cánh quạt 40 cm; dùng cho hầu hết các loại quạt.	120	
9	Cầu chì full	cái	Cầu chì dùng cho dòng full: dòng điện định mức 10A; điện áp định mức 250V AC.	30	
10	Công tắc âm full	cái	Công tắc 1 chiều 16A 250V AC: chất liệu nhựa Urea Resin, đồng; màu trắng; thiết bị tương	30	

			thích: dòng full color; loại: thiết bị rời, module; chức năng: công tắc 1 chiều; dòng định mức 16A 250V AC 50/60 Hz.		
11	Công tắc âm wide	cái	Công tắc 1 chiều 16A 250V AC - cắm nhanh: chất liệu nhựa Urea Resin, đồng; màu trắng; thiết bị tương thích: dòng wide; loại: thiết bị rời, module; chức năng: công tắc 1 chiều; dòng định mức 16A 250V AC 50/60 Hz; kiểu nối dây: cắm nhanh; loại cáp sử dụng: cáp cứng (cáp 1 lõi, cáp điện lực CV), tiết diện cáp sử dụng 1,5-4 mm ² .	30	
12	Dây điện đôi 2 x 3,0	mét	Dây đôi mềm dẹt VCmđ 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV: cấu trúc cáp ruột đồng mềm cấp 5 → cách điện PVC 105°C, loại cáp mềm VCmđ; tiết diện danh nghĩa (2 x 1,5) mm ² ; kết cấu 2 x (30/0,25) N°/mm; điện trở DC tối đa ở 20°C 13,3 Ω/km; chiều dày cách điện danh nghĩa 0,8 mm; dòng định mức 14A; điện áp danh nghĩa 0.6/1 KV. Quy cách đóng gói 100 mét/cuộn. Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1.	900	
13	Dây dẹt 2 x 2,5	mét	Dây đôi mềm ovan VCmo-2x2.5 (50/0.25) 300/500V: cấu trúc cáp ruột đồng cấp 5 → cách điện PVC V-90 → vỏ PVC (3V-90); tiết diện danh nghĩa (2 x 2,5) mm ² ; kết cấu 50/0.25 N°/mm; điện trở DC tối đa ở 20°C 7,98 Ω/km; chiều dày cách điện danh nghĩa 0,8 mm; chiều dày vỏ danh nghĩa 1 mm; điện áp danh nghĩa 300/500V. Quy cách đóng gói 100 mét/cuộn. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5.	950	
14	Dây rút nhựa 3 tact	gói	Chất liệu nhựa, kích thước 3 tact.	20	
15	Dimmer quạt wide	cái	Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt: thiết bị tương thích: dòng wide; công suất 1000W; điện áp: 220V AC.	200	
16	Đuôi sứ E27	cái	Chất liệu: vỏ sứ; màu sắc: trắng xám; công suất khuyến nghị: dưới 150W; chuẩn đuôi E27; kích thước: Ø 37 x 42 mm; kiểu gắn bóng: ren xoắn.	40	
17	Hộp số quạt trần	cái	Hộp số bấm cơ 5 nút bấm: kích thước (163 x 82 x 55) mm; công suất 100W; điện áp 220V.	20	
18	Hộp nối đơn	cái	Chất liệu nhựa tổng hợp tự chống cháy; loại để nối đơn; kích thước: (120 x 70 x 35) mm.	60	
19	Hộp nối CB	cái	Hộp nối dùng cho CB cóc: chất liệu nhựa tổng hợp tự chống cháy.	40	
20	Máng đèn đơn led	cái	Nguồn điện 220V/50Hz; chất liệu thép sơn tĩnh	100	

	1,2 m		điện; lắp 1 bóng tube 1,2 m; kích thước (1233 x 48 x 68) mm.		
21	Máng đèn đôi led 1,2 m	cái	Nguồn điện 220V/50Hz; chất liệu thép sơn tĩnh điện; lắp 2 bóng tube 1,2 m; kích thước (1237 x 48 x 68) mm.	100	
22	Mặt nạ 3 full	cái	Mặt dùng cho 3 thiết bị dòng full: màu sắc trắng; chất liệu nhựa; kích thước: (70 x 120) mm.	70	
23	Mặt nạ 3 wide	cái	Mặt dùng cho 3 thiết bị dòng wide: màu sắc trắng; chất liệu nhựa; kích thước: (70 x 120) mm	85	
24	Motor quạt	cái	Công suất max 60W; điện áp 220V, 50Hz; có 3 cấp tốc độ gió, động cơ đã được đấu sẵn tụ 2MF; đảo chiều động cơ bằng tuốc năng cơ; cuộn dây bằng đồng nguyên chất 100%, phát nóng thấp, hoạt động bền bỉ liên tục; dùng thay thế cho quạt cây, quạt treo tường, hoặc các ứng dụng khác... Sản phẩm có thể thay thế được cho động cơ quạt của tất cả các hãng.	40	
25	Motor quạt hút	cái	Động cơ quạt hút (đầu quạt hút) dùng điện 220V, được quấn bằng dây đồng 100%; chiều dài cốt 105 mm, đường kính hộp 84 mm, đường kính luân rìa ngoài là 108 mm, dây điện nối gồm 3 sợi.	40	
26	Mũ chụp quạt trần	cái	Chất liệu nhựa, màu sắc: trắng.	20	
27	Nẹp 2 phân	cây	Nẹp vuông 2P (20 x 10) - 2m/cây	200	
28	Nhông quạt điện	cái	Động cơ tuốc năng quạt treo tường, quạt cây: điện áp 220-240V; tần số 50/60Hz; tốc độ 5/6 RPM; công suất 4W; đường kính trục 7 mm; đường kính lỗ trên trục 4 mm.	150	
29	Ổ cắm âm full	cái	Ổ cắm đơn có màn che: chất liệu nhựa Urea Resin, đồng; màu sắc: trắng; thiết bị tương thích: dòng full color; loại: thiết bị rời, module; chức năng: ổ cắm 2 chấu; loại chân cắm: tròn, dẹp; có màn che; điện áp định mức 250VAC; dòng điện định mức 16A.	120	
30	Ổ cắm di động 2 công tắc	cái	Ổ cắm dài di động 2 công tắc - cầu chì tự động (10A-2000W): chất liệu nhựa PA chống cháy, chống va đập; số ổ cắm: 6; chiều dài dây: 3m; lõi dây: 2.	45	
31	Ổ cắm wide	cái	Ổ cắm 2 chấu 16A 250VAC - bắt vít: chất liệu nhựa Urea Resin, đồng; màu sắc: trắng; thiết bị tương thích: dòng wide; loại: thiết bị rời, module; chức năng: ổ cắm 2 chấu; có màn che, kiểu nối dây: bắt vít; loại cáp sử dụng: cáp	50	

			cứng (cáp 1 lõi, cáp điện lực CV); tiết diện cáp sử dụng 1,5~4 mm ² ; điện áp định mức 250V AC; dòng điện định mức 16A.		
32	Ổ cắm đôi 3 chấu wide	cái	Ổ cắm đôi 3 chấu 16A 250VAC - cắm nhanh: chất liệu nhựa Urea Resin, đồng; màu sắc trắng; thiết bị tương thích dòng wide; loại: thiết bị rời, module; chức năng: 2 ổ cắm 3 chấu; dòng định mức 16A 250VAC 50/60 Hz; có màn che; kiểu nối dây: cắm nhanh; loại cáp sử dụng: cáp cứng (cáp 1 lõi, cáp điện lực CV); tiết diện cáp sử dụng 1,5~4 mm ² .	70	
33	Phe quạt	cái	Lốc quạt điện 220V. Chất liệu: dây đồng 100%.	130	
34	Trục quạt + bạc quạt	bộ	Bộ trục quạt B4 có lỗ dài 19 cm + 2 bạc tròn. Trục bạc có lỗ thường dùng trong các loại quạt bàn, quạt cây, quạt treo tường cánh có rãnh ở đằng sau. Mỗi bộ gồm: 1 trục và 2 bạc tròn. Chiều dài trục: 19 cm. Đường kính: 8 mm. Đầu trục: có lỗ, cánh vát. Bạc: Thiết kế theo chuẩn bạc tròn.	100	
35	Tụ quạt	cái	Tụ quạt có dây cắm. Điện dung: 2μF. Điện áp: 450VAC. Tần số: 50,60Hz.	360	
36	Vít 5 phân	gói	Vít bắn tắc kê 5 ly, kích thước (5 x 70) mm (10 cái/gói).	250	
37	Vòng bi quạt trần	cái	Vòng bi 6203 2RS (Vòng bi cầu nắp chắn bằng nhựa): đường kính trong 17 mm; đường kính ngoài 40 mm; độ dày vòng bi 12 mm; trọng lượng 0,065 kg.	50	